

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛТЕХОБОРУДОВАНИЕ»

ИНН 7449128440 КПП 744901001 ОГРН1167456055580
454010, город Челябинск, ул. Гагарина, дом 9а, офис 413/6 т. 8(900)072-71-30
р/сч 40702810488460003584 УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"
к/сч 30101810165770000420 БИК 046577420

Исх. № 6/н от 19.02.2018г.

G 1.1.75

В продолжение к устным переговорам сообщаем, что ООО «Уралтехоборудование» имеет возможность поставить продукцию следующего наименования:

1. АТЭ6 на шасси Урал 4320-19126-60 с КМУ ИФ300 в количестве 1 единицы по цене 5 870 000,00 рублей с НДС за единицу.
2. Срок поставки - 25 дней
3. Действительно до 28.02.2018
4. Условия оплаты: 30 % в течение 5-ти календарных дней с момента подписания спецификации, 70% в течении 5-ти дней после уведомления о готовности к отгрузке. Стоимость указана на условии поставки склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Миасс, Динамовское шоссе, д. 2.

Двигатель для модификаций Урал 4320-1912-70 ЯМЗ-53622-10 и его комплектации

Четырехтактный дизель

Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Рабочий объем цилиндров, см ³	6650
Степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	176,5 (2275...2325)
Максимальный крутящий момент, Н.м (мин ⁻¹)	900 (1300...1600)
Топливо	дизельное

Двигатель для модификаций Урал 4320-1912-60 ЯМЗ-65654 и его комплектации с ЯМЗ-65654-01 по ЯМЗ 65654-99

Четырехтактный дизель

Количество и расположение цилиндров	6, V-образное
Рабочий объем цилиндров, см ³	11150
Степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169,2 (2100)
Максимальный крутящий момент, Н.м (мин ⁻¹)	883 (1100...1500)
Топливо	дизельное

Технические характеристики КМУ ИФ-300

Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	1
Грузовой момент, тм	27
Максимальная грузоподъемность, кг	9000
Грузоподъемность при максимальном вылете, кг	3300
Максимальный вылет стрелы, м	8
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40...+40
Максимальная высота подъема, м	9,5
Максимальная глубина опускания, м	2,2

Средства безопасности

Огнетушитель	1 шт.
Аптечка медицинская	1 шт.
Знак аварийной остановки	1 шт.
Противооткатные упоры	2 шт.

Агрегат **АТЭ-6 Урал 4320-1912-60 (70)** оборудован краном-манипулятором ИФ-300 (либо иным) и предназначена для механизированной погрузки и перевозки кабельных барабанов в количестве 2 (двух) шт. и погружных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), станций управления, устьевого оборудования и т.п.



С уважением, Директор ООО «Уралтехоборудование»

Устинов К.В.